



KWC-100



Technische Daten Kombimix KWC-100

Kapazität	75 bis 300 Liter pro Stunde
Durchflussmenge	10 Liter / Minute
Wasserdruck	mindestens 1 Bar
Versorgungsspannung	230V AC 50 Hz
Versorgungsspannung	230V AC 50 /60 Hz auf Anfrage
Anschlusswert	1479 W (6A Strom)
Kältemittel	R-134A R-513A (GWP-Wert 632)
Kühlleistung Q	2140 W bei 0 °C Verdampfungstemperatur
Eisdickensteuerung	Elektronische Steuerung für eine optimale Eis bank
Sicherheit	Hochdruck-Schutzkühlsystem
Frostschutz	Zusätzlicher Schutz gegen das Einfrieren des Wassertanks
Umgebungstemperatur	+ 32 °C
Gewicht leer	+/- 95 Kg
Betriebsgewicht	+/- 200 Kg
Abmessungen	1070 x 650 x 665 mm (H x B x T)

Die Austrittstemperatur des Wasserkühlers hängt auch von der Eintrittstemperatur der erforderlichen Wassermenge ab. Durchschnittliche Kühlung ΔT 15 Grad niedriger als die Temperatur des einströmenden Wassers.

Pitec AG, Bäckerei- und Gastrotechnik
Staatsstrasse 51, 9463 Oberriet
Tel. 0844 845 123, Fax 0844 845 124
info@pitec.ch, www.pitec.ch

