

# Hochwertiges Kühl- und Tiefkühl-Schrankprogramm für Bäcker, Konditoren und Gastronomen

Top!



jetzt 15% Rabatt

 **pitec**

# Kühl- und Tiefkühlvitri- nen der Spitzenklasse



## Kühl- und Tiefkühlvitrine

Temperaturbereich  
-22 bis +5 °C

### Art. 095786

KD8V, Weiss

### Art. 095786.01

KD8A, Schwarz

### Art. 095786.02

KD8E, Sable

statt CHF 9'350.00

**CHF 7'945.00**

## Kühlvitrine

Temperaturbereich  
+5 bis +10 °C

### Art. 095785

KP8V, Weiss

### Art. 095785.01

KP8A, Schwarz

### Art. 095785.02

KP8E, Sable

statt CHF 7'450.00

**CHF 6'330.00**

## Kühl- und Tiefkühlvitrine Luxor New Style

- Bediendisplay mit LED-Beleuchtung und HACCP-Alarm
- Umgebungstemperatur bis +30 °C
- Kältemittel R290
- Umluftkühlung
- Dimmbare LED Beleuchtung
- Ausgestattet mit einem Bewegungssensor / Näherungssensor
- 5 höhenverstellbare Ablageflächen aus Glas 700 x 470 mm
- Integrierte, verdeckte Räder
- Abmessungen: (B x T x H)  
805 x 645 x 1840 mm

*Neu mit verstellbarer  
LED-Beleuchtung u.  
Bewegungssensor!*

## Kühlvitrine Luxor double

- Temperaturbereich +2 bis +10 °C
- Umgebungstemperatur bis +30 °C
- Umluftkühlung
- Bediendisplay mit LED-Beleuchtung und HACCP-Alarm
- Pneumatische Türen herunterklappbar
- Integrierte, verdeckte Räder
- Ablagefläche: (B x T)  
1070 x 410 mm
- Abmessungen: (B x T x H)  
1200 x 660 x 1430 mm
- Anschluss: 230 V/1000 W

### Art. 095673

grau

statt CHF 9'100.00

**CHF 7'735.00**

*Top!*



# Energieeffiziente Lagerkühlschränke helfen Ihnen Energiekosten zu sparen



## Lagerkühlschrank Nex-to Plus

20 Auflagesicken 55 mm Abstand in Seitenwände integriert, 4 Roste plastifiziert GN 2/1 650 x 530 mm, Beleuchtung, Türschloss, selbstschliessende Tür bei Öffnungswinkel unter 90°, digitaler Thermometer-Thermostat, Automatische Abtauen und Verdampfung des Kondenswasser, Umluftkühlsystem, Warnsignal optisch und akustisch. Türe rechts gebandet.

Umgebungstemperatur: max. +40 °C  
Abmessungen: (B x T x H)  
684 x 800 x 2040 mm

## Nex-to Plus NE70 für GN 2/1

Höhenverstellbare Füsse aus CNS  
Temperaturbereich: -2 bis +8 °C  
Kälteleistung bei -10 °C: 377 W  
Kältemittel: R600a/3  
Anschluss / Leistung: 230 V / 0.23 kW  
Gewicht: 105 kg  
**Art. 093910**

**A**

statt CHF 4'030.00  
**CHF 3'425.00**

## Nex-to Plus NE70B für GN 2/1

Temperaturbereich: -24 bis -15 °C  
Kälteleistung bei -23.3 °C: 0.61 kW  
Kältemittel: R290/3  
Anschluss / Leistung: 230 V / 0.65 kW  
Gewicht: 110 kg  
**Art. 093993**

**B**

statt CHF 4'480.00  
**CHF 3'805.00**

Youtube Video



## Lagerkühl- und Tiefkühlschränke CNS X-TREME GN 2/1

- Lagerschränke zum Befüllen mit bereits gekühlten resp. tiefgekühlten Produkten
- 20 Auflagesicken, Abstand 55 mm in Seitenwände integriert
- 4 Roste GN 2/1 (650 x 530 mm)
- Verdampfer ausserhalb des Kühlraums mit Rostschutzbehandlung: Längere Haltbarkeit, mehr Nutzinhalt
- Beleuchtung, Türschloss, selbstschliessende Türe bei Öffnungswinkel unter 90°, digitaler Thermometer-Thermostat, Automatisches Abtauen und Verdampfung des Kondenswassers, Umluftkühlung
- Umgebungstemperatur: max. +40 °C
- Abmessungen: (B x T x H)  
684 x 800 x 2040 mm

## Lagerkühlschrank XE70

Temperaturbereich: -2 / +8 °C  
Kältemittel: R600a  
Energieeffizienzklasse: A  
Anschluss: 230 V / 270 W  
Gewicht: 130 kg  
**Art. 094002**

**A**

statt CHF 4'950.00  
**CHF 4'205.00**

## Lagertiefkühlschrank XE70B

Temperaturbereich: -22 / -15 °C  
Kältemittel: R290  
Energieeffizienzklasse: C  
Anschluss: 230 V / 670 W  
Gewicht: 140 kg  
**Art. 094003**

**C**

statt CHF 5'650.00  
**CHF 4'800.00**

**Förderbeitrag**

energieeffizient & klimafreundlich

top10.ch

Pro Kilowatt

# Bäckerschranke: Wenn Luftfeuchtigkeit und spezielle Kühlung gefragt ist

## Backwaren Kühl- und Tiefkühlschränke

- Lagerschränke zum Befüllen mit bereits gekühlten resp. tiefgekühlten Produkten
- 20 Paare Auflageschienen
- Aussen und Innen Edelstahl
- Kältemittel R290
- Mit Luftleitblech
- Kühlaggregat und Verdampfer platzsparend und wartungsfreundlich auf dem Gerät montiert
- Isolation 75 mm



### Backwaren-Kühlschrank

- Einstellung der Luftfeuchtigkeit auf 75 oder 95%
- Dauerkühltaste für schnelle Kühlung und Energiesparfunktion
- Steuerung mit HACCP-Alarm
- Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und Tauwasser- verdunstung
- Temperaturbereich: -2 bis +8 °C

#### Für Bleche 650 x 530 mm (GN 2/1)

Abmessungen: 750 x 800 x 2040 mm  
Anschluss: 230 V / 310 W  
Art. 094024

D

statt CHF 4'200.00  
» CHF 3'570.00

### Backwaren-Tiefkühlschrank

- Umluftkühlsystem mit Flügel- rippen-Verdampfer
- Elektronische Temperaturregelung
- Abtauautomatik mit Heizwiderstand
- Temperaturbereich: -24 bis -12 °C

#### Für Bleche 650 x 530 mm (GN 2/1)

Abmessungen: 750 x 800 x 2040 mm  
Anschluss: 230 V / 600 W  
Art. 094025

E

statt CHF 4'750.00  
» CHF 4'035.00

### Für Bleche 600 x 400 mm

Abmessungen: 620 x 800 x 2040 mm  
Anschluss: 230 V / 380 W  
Art. 094021

C

statt CHF 5'150.00  
» CHF 4'375.00

### Für Bleche 600 x 400 mm

Abmessungen: 620 x 800 x 2040 mm  
Anschluss: 230 V / 1170 W  
Art. 094031

E

statt CHF 5'750.00  
» CHF 4'885.00

### Für Bleche 600 x 800 mm

Abmessungen: 820 x 1000 x 2040 mm  
Anschluss: 230 V / 390 W  
Art. 094022

D

statt CHF 5'950.00  
» CHF 5'055.00

### Für Bleche 600 x 800 mm

Abmessungen: 820 x 1000 x 2040 mm  
Anschluss: 230 V / 1200 W  
Art. 094032

D

statt CHF 6'550.00  
» CHF 5'565.00

# True mit 7 Jahre Garantie: Lager-Kühl-/Tiefkühlschränke Glastür-Kühl-/Tiefkühlschränke



## Lager-Kühl-/Tiefkühlschränke

- Abmessungen: (B x T x H)  
729 x 858 x 2079 mm
- Digitale Steuerung für hochmoderne Temperaturpräzision
- Weiterentwickeltes umweltfreundliches R290 Kohlenwasserstoff-Kältesystem
- Umluftkühlung
- Frontseitige Belüftung, installierbar ohne Wandabstand
- Doppelte Auflageschienen mit Kippschutz für Roste (530 x 650 mm) – 2/1-GN Behälter. 3 Paar pro Gerät
- 64 mm Rollen im Lieferumfang enthalten
- Klimaklasse 5:  
Umgebungstemperatur +40 °C
- Umkehrbare Türscharniere
- Schlanke, strapazierfähige Metallgriffe
- Schlösser serienmässig

## 2/1 GN – TGN-1R-1S

### Lager-Kühlschrank

Temperaturbereich 0,5 °C bis 3,3 °C

**Art. B403001 (rechts)**

**Art. B403001.01 (links)**

**A**

statt CHF 4'165.00

**CHF 3'540.00**

## 2/1 GN – TGN-1F-1S

### Lager-Tiefkühlschrank

Temperaturbereich -23 °C

**Art. B403003 (rechts)**

**Art. B403003.01 (links)**

**B**

statt CHF 4'650.00

**CHF 3'950.00**

topten.ch



## Glastür-Kühl-/Tiefkühl-schränke

- Digitale Steuerung für hochmoderne Temperaturpräzision
- Weiterentwickeltes umweltfreundliches R290 Kohlenwasserstoff-Kältesystem
- Umluftkühlung
- Frontseitige Belüftung, installierbar ohne Wandabstand
- LED-Innenbeleuchtung
- Abmessungen: (B x T x H)  
686 x 759 x 1998 mm
- 4 verstellbare, PVC-pulverbeschichtete Einlegeböden (574 x 591 mm)

## GDM-23-HC-TSL01

### Glastür-Kühlschrank

Temperaturbereich 0,5 °C bis 3,3 °C

Temperaturklasse M1 (-1 °C bis +5 °C)

**Art. B403015 (rechts)**

**Art. B403015.01 (links)**

**A**

statt CHF 3'450.00

**CHF 2'930.00**

## GDM-23F-HC-TSL01

### Glastür-Tiefkühlschrank

Temperaturbereich -23 °C

Temperaturklasse L1 (-15 °C to -18 °C)

**Art. B403025 (rechts)**

**Art. B403025.01 (links)**

**C**

statt CHF 4'825.00

**CHF 4'100.00**

topten.ch



**Viele weitere Modelle auf Anfrage.**

TRUE: Mit 7 Jahre Garantie auf Teile, Kompressoren und Arbeit.



## Schockfroster Joy+

### Schockfroster Joy+

- Ausführung in Edelstahl
- Neue Thermodynamik mit Kältemittel R290 für umweltfreundliche Leistung
- Schnelkkühlung oder Schockfrosten zeitgesteuert oder mit Kerntemperaturfühler
- Hard- oder Softmodus für angepasste Kühlzyklen der Lebensmittel
- Bedienfeld mit Display für eine einfache & intuitive Bedienung
- Manuelles Abtauverfahren inkl. Kondenswasser-Behälter
- Für Behälter 530 / 325 mm (GN 1/1) und 400 x 600 mm
- Sparsamer Energieverbrauch
- Höhenverstellbare Füße

### Schockfroster Joy+ JF51M

Kapazität: 5 x GN 1/1 530 x 325 mm oder EN 600 x 400 mm  
 Abmessungen: (B x T x H) 747 x 725 x 900 mm  
 Kälteleistung: 897 W  
 Anschlusswert: 230 V / 820 W  
**Art. 093997** statt CHF 5'650.00  
**›CHF 4'800.00**

### Schockfroster Joy+ JF101L

Kapazität: 10 x GN 1/1 530 x 325 mm oder EN 600 x 400 mm  
 Abmessungen: (B x T x H) 800 x 930 x 1860 mm  
 Kälteleistung: 935 W  
 Anschlusswert: 400 V / 1900 W  
**Art. 093996** statt CHF 8'950.00  
**›CHF 7'605.00**

### Schockfroster Joy+ JF141L

Kapazität: 14 x GN 1/1 530 x 325 mm oder EN 600 x 400 mm  
 Abmessungen: (B x T x H) 800 x 930 x 2000 mm  
 Kälteleistung: 1317 W  
 Anschlusswert: 400 V / 2500 W  
**Art. 093995** statt CHF 11'750.00  
**›CHF 9'985.00**

Weitere Modelle auf Anfrage

## Schockfroster Pulse – Unverzichtbarer Helfer



### Schockfroster Pulse

Ausführung in Edelstahl mit Griff auf der ganzen Türhöhe. Funktionen: Schnelkkühlung und Schockfrosten, Gärung und Gärunterbrecher, Auftauen und vieles mehr. Steuerung 7"-Touchscreen Displaykarte mit USB-Anschluss. 3-Sensoren Kerntemperaturfühler. Software-Updates über USB-Stick. Automatisches Abtauverfahren. Kondenswasserbehälter aus Kunststoff und höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Anschluss an Apolink-Portal möglich. Türe linksgebandet.

- Kapazität: 10 x GN 2/1 oder 20 x GN 1/1
- Abmessungen: (B x T x H) 1040 x 1114 x 1940 mm
- Temperaturbereich: -40 °C / +45 °C Innenraum
- Verarbeitungskapazität: 90 Min. für 72 kg Kühlmenge von +90 auf +3 °C
- 240 Min. für 40 kg TK-Menge von +90 auf -18 °C
- Kältemittel: R290
- Kälteleistung: 1317 + 1317 W
- Heizleistung: 900 + 900 W
- Klimaklasse: 5 (Umgebungstemp. bis +40 °C)
- Anschlusswert: 400 V / 3N 50-60 Hz / 2050 W
- Gewicht: 285 kg

### Schockfroster Pulse PF72S

Kälteleistung: 1317 + 1317 W  
**Art. 093901** statt CHF 14'750.00  
**›CHF 12'535.00**

### Schockfroster Pulse PF102S

Kälteleistung: 1586 + 1586 W  
**Art. 093900** statt CHF 15'950.00  
**›CHF 13'555.00**

Weitere Modelle auf Anfrage