



KWD-201



www.kombimix.nl

Spécifications techniques Kombimix KWD-201

Contrôlez la plage de température entre l'eau du robinet et l'eau refroidie ou l'eau de chaudière.

Conduite d'arrivée d'eau / eau de ville

Entrée d'eau chaude ou réfrigérée

Vanne de régulation motorisée à 3 voies pour le mélange de l'eau de traitement.

Compteur d'eau électronique pour une mesure précise de la quantité d'eau dosée, plage de mesure comprise entre 1 et 9999 litres.

Possibilité de connecter un capteur de température externe.

Réglage de la température : Celsius et Fahrenheit

Réglage du volume : Litres, US Gallon et US LBS .

Boîtier en acier inoxydable : 505 x 400 x 210 mm (l x l x p)

Entrée sur le contrôleur pour contrôler le processus à distance au moyen d'un contact externe (démarrage / arrêt / pause)

Entrée sur le contrôleur pour arrêter le processus au moyen d'un contact à distance externe. (arrêt d'urgence)

Communication possible via un protocole Profibus.

Possibilité d'une deuxième sortie d'eau de traitement. Sélection de la sortie via un bouton sur le panneau de contrôle.

Un transformateur d'alimentation électrique entièrement isolé et des composants 24V dans le boîtier assurent une sécurité optimale du doseur.

Il est possible de construire l'unité de commande avec le panneau de commande dans un boîtier externe pour une installation séparée.

Pitec SA
technique de boulangerie et gastronomie
La Pierreire 6, CH-1029 Villars-Ste-Croix
Tél. 021 632 94 94, Fax 021 632 94 99
info@pitec.ch, www.pitec.ch

