



KWD-201



www.kombimix.nl

Technische Daten Kombimix KWD-201

Regelbereich zwischen Leitungswassertemperatur und gekühltem oder Kesselwasser.

Wasserzulaufleitung / Stadtwasser

Wassereinlass warmes oder gekühltes Wasser

Motorgesteuertes 3-Wege-Regelventil zum Mischen des Prozesswassers.

Elektronischer Wasserzähler für eine genaue Messung der dosierten Wassermenge, Messbereich zwischen 1 und 9999 Liter.

Möglichkeit zum Anschluss eines externen Temperatursensors.

Einstellung der Temperatur: Celsius und Fahrenheit

Volumeneinstellung: Liter , US-Gallone und US-LBS .

Gehäuse aus Edelstahl: 505 x 400 x 210 mm (L x B x T)

Eingang am Regler zur Steuerung des Prozesses über einen externen Kontakt
(Start / Stopp / Pause)

Eingang am Controller, um den Prozess mittels eines externen Kontakts zu stoppen.
(Notaus)

Kommunikation über ein Profibus-Protokoll möglich.

Möglichkeit für einen zweiten Abfluss des Prozesswassers. Auswahl der Ausgabe über eine Schaltfläche auf dem Bedienfeld.

Ein vollständig isolierter Stromversorgungstransformator und 24V-Komponenten im Gehäuse sorgen für optimale Sicherheit der Dosiereinheit.

Es ist möglich, die Steuereinheit mit dem Bedienfeld in einem externen Gehäuse für eine separate Aufstellung zu bauen.

Pitec AG, Bäckerei- und Gastrotechnik
Staatsstrasse 51, 9463 Oberriet
Tel. 0844 845 123, Fax 0844 845 124
info@pitec.ch, www.pitec.ch

