



KWC-85



www.kombimix.nl

Technische Daten Kombimix KWC-85

Kapazität	75 bis 250 Liter pro Stunde
Durchflussmenge	10 Liter / Minute
Wasserdruck	mindestens 1 Bar
Versorgungsspannung	230V AC 50 Hz
Anschlusswert	1179 W (6A Strom)
Kältemittel	R-513A (GWP-Wert 632)
Kühlleistung Q mit warmetauscher	1650 W bei -5 °C Verdampfungstemperatur
Eisdickensteuerung	Elektronische Steuerung für eine optimale Eisbank
Sicherheit	Hochdruck-Schutzkühlsystem
Frostschutz	Zusätzlicher Schutz gegen das Einfrieren des Wassertanks
Umgebungstemperatur	+ 32 °C
Gewicht leer	+/- 95 Kg
Betriebsgewicht	+/- 200 Kg
Abmessungen	1070 x 650 x 665 mm (H x B x T)

Die Ausgangstemperatur des gekühlten wassers hängt auch von der Temperatur des einströmenden Wassers und der gewünschten Wasserdosierung ab. Durchschnittliche Kühlung ΔT zwischen 5°C und 18°C niedriger als die Eingangstemperatur des Wassers.

Pitec AG, Bäckerei- und Gastrotechnik
Staatsstrasse 51, 9463 Oberriet
Tel. 0844 845 123, Fax 0844 845 124
info@pitec.ch, www.pitec.ch

