

Gärschränk-EN 60x40cm-Pastry & Bakery

Struktur: Paneele aus C.N.S.nach DIN 1.430. Einzelfach für 1 Wagen EN 60x80cm, eintürig, 7"-Touchscreen-Displaykarte mit USB-Anschluss. Feuchtigkeitsregulierung. Hauptfunktionen: manuelle Säuerung, geplante Gärung-Sperre, Konservierung. Empfohlene Automatikprogramme und Favoriten. Verbindung mit dem Portal APO.LINK für die Gerätefernsteuerung über ein Zubehör (Industrie 4.0).

**Allgemeine Produktinformationen**

Name des Lieferanten	SAGI
Produktmodell	Pastry & Bakery
Modellkennung des Lieferanten	KAFRIHC
Kategorie	Gärschränk roll-in
Typ	Umluft-Kühlschrank
Reihe	pastry & bakery - roll-in

Technische Eigenschaften

Betriebstemperaturen, °C	-5/+45
Netto Nutzinhalt, lt	820
Inhalt, brutto, lt	1470
Klimaklasse	5 (+40°C, 40% R.H.)
Bei Hochleistungs	Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt
Kältemittel/GWP	R290/3
Kältemittelfüllung, kg	0,14
LWA dB(A)	46
Kühlung	Umluftkühlung
Abtauverfahren	Automatisches mit Heißgas
Kondenswasserverdunstung	Automatische
Lüftungsregulierung	20% - 100% (von 1 bis 5 Geschwindigkeiten)
Feuchtigkeitsregulierung	40% - 100% mit Luftbefeuchter (Einschließlich)
Wasseranschluss	Ja
Kälteleist. bei -10°C, Watt	1194

Gärschränk-EN 60x40cm-Pastry & Bakery

Wasserverbrauch (lt/h)	maximal 0,5
Heizleistung, W	700
Frequenz/Spannung	230V 1N~ / 50Hz
Elektro-Leistung, kW	0,9

Konstruktion

Struktur	Struktur aus Paneelen
Außen	aus CNS nach DIN 1.4301
Innen	aus CNS nach DIN 1.4301
Innere Boden	C.N.S. nach DIN 1.4301, 30 mm Isolierung, Standardrampe, ideal zum Einschieben von Einkaufswagen
Mit Isolierstärke von, mm	60
Tür	Tür-Nutzweite 70x181,5x88 (cm)
Standard Bandung	rechts / Tür mit automatischem Türschließmechanismus für Öffnungen unter 90°
Innere Struktur	für Wagen (n.1 EN 60x80cm)
Verdampfer	im Inneren der Aufbewahrungskammer - mit Korrosionsschutzbehandlung
Easymaintenance	leichter Zugriff auf sämtliche Betriebs- und Kontrollteile über die aufklappbare vordere Schalttafel
Magnetischer Mikroschalter	ja, mit Stopp des internen Motorventilators und die Einschaltung LED-Leisten

Steuere und Funktionen

Steuerung	Elektronische Steuerkarte, USB-Anschluss, RS485-Schnittstelle
Konnektivität	mit APOLINK-Zubehör für Fernbedienung – Industrie 4.0
Display	Farb-Touchscreen 7"
Warnsignal bei Störung	optisch und akustisch
Sprachen	IT – EN – ES – DE – FR – NL – DK – PT – PLK
Favoritenprogramme	bis zu 50 anpassbar
HACCP	Bildschirmspeicherung von bis zu 99 Zyklen – Herunterladbar auf USB-Stick plus ein Jahr Datenverlauf
Fehlermeldungen (Anz.)	Bildschirmspeicherung von bis zu 40 Ereignissen
Funktionen/Programmen	Säuerung, Gärung-Sperre, Konservierung. Empfohlene Automatikprogramme und Favoriten
Automatikmodus	Die Phasen wechseln automatisch: Sperre, Konservieren, Erweckung, Säuerung und Halten
Manueller Modus	Die verschiedenen Phasen können je nach Bedarf einzeln aktiviert werden

Standardausstattung

Schloss	Ja
Beleuchtung	ja - 2 LED-Leisten in voller Höhe

Abmessungen und Gewicht

Verpackung (BxTxH), cm	109x147,5x257
Abmessungen (BxTxH), cm	96x142,5x243
Bruttogewicht (kg)	305
Nettogewicht (kg)	270

ANGELO PO GRANDI CUCINE S.p.a. con socio unico

Zona Industriale Campolungo, 79/81 - 63100 Ascoli Piceno - Italy

www.sagispa.it | info@sagispa.it

Angelo Po S.p.a. reserves the right to make product changes and cannot be held responsible for omissions and/or errors.

2/2 PRINTED 27/05/2026