

Sélection d'armoires de réfrigération et de congélation de haute qualité pour confiseurs, boulangers et gastronomes

Top!



maint. 15% rabais

 **pitec**

Des réfrigérateurs de stockage énergiquement efficaces vous aident à économiser de l'énergie



Réfrigérateur de stockage Nex-to Plus

20 glissières (écart de 55 mm) intégrées dans les parois latérales, 4 grilles plastifiées GN 2/1 650 x 530 mm, éclairage, serrure, fermeture automatique de la porte si ouverture inférieure à 90°, thermomètre-thermostat numérique, dégivrage automatique et évaporation de l'eau de condensation, réfrigération ventilée, signal d'alarme visuel et sonore. Porte montée à droite.

Température ambiante : max. +40 °C
Dimensions : (L x P x H)
684 x 800 x 2040 mm

Youtube Vidéo



Nex-to Plus NE70 pour GN 2/1

Pieds réglables en hauteur en inox CNS.
Plage de température : -2 à +8 °C
Puissance frigorifique à -10 °C : 377 W
Réfrigérant : R600a/3
Raccordement : 230 V / 0,23 kW
Poids : 105 kg
Art. 093910

A

au lieu de CHF 4'030.00
CHF 3'425.00

Nex-to Plus NE70B pour GN 2/1

Plage de température : -24 à -15 °C
Puissance frigorifique à -23,3 °C : 0,61 kW
Réfrigérant : R290/3
Raccordement : 230 V / 0,65 kW
Poids : 110 kg
Art. 093993

B

au lieu de CHF 4'480.00
CHF 3'805.00

Armoires de réfrigération et de congélation CNS X-TREME GN 2/1

- Armoires pour stocker des produits pré-réfrigérés ou congelés
- 20 glissières (écarts de 55 mm) insérées dans les parois latérales
- 4 grilles GN 2/1 (650 x 530 mm)
- Condensateur à l'extérieur de l'enceinte frigorifique avec traitement anti-corrosion : grande longévité, davantage de surface utile
- Eclairage, serrure à cylindre, fermeture automatique de la porte si ouverture inférieure à 90°, thermomètre-thermostat numérique, dégivrage automatique et évaporation de l'eau de condensation, réfrigération ventilée
- Température ambiante de max. +40 °C
- Dimensions : (L x P x H)
684 x 800 x 2040 mm

Réfrigérateur de stockage X-TREME

Plage de températures : -2 / +8 °C
Réfrigérant : R600a
Classe d'efficacité énergétique : A
Raccordement : 230 V / 270 W
Poids : 130 kg
Art. 094002

A

au lieu de CHF 4'950.00
CHF 4'205.00

Congélateur de stockage X-TREME

Plage de températures : -22 / -15 °C
Réfrigérant : R290
Classe d'efficacité énergétique : C
Raccordement : 230 V / 670 W
Poids : 140 kg
Art. 094003

C

au lieu de CHF 5'650.00
CHF 4'800.00



Pas de dessèchement des pâtons grâce à une répartition de l'air et une régulation de l'humidité

Refrigerateur et congelateur de boulangerie

- Remplissage des armoires de stockage uniquement avec des produits pré-refrigérés ou congelés
- 20 paires de glissières en L
- Extérieur et intérieur en inox
- Réfrigérant : R290
- Agrégat de refroidissement et condensateur peu encombrants et faciles à entretenir, installés sur l'appareil
- Isolation 75 mm



Refrigerateur de boulangerie

- Régulation de l'humidité de l'air à 75 ou 95 %
- Touche réfrigération constante et fonction économie d'énergie
- Commande avec alarme HACCP
- Réfrigération ventilée avec dégivrage et évaporation de l'eau de dégivrage automatiques
- Plage de températures : -2 jusqu'à +8 °C

Pour plaques 650 x 530 mm (GN 2/1)

Dimensions : 750 x 800 x 2040 mm
Raccordement : 230 V / 310 W

Art. 094024

D

au lieu de CHF 4'200.00
➤ **CHF 3'570.00**

Pour plaques 600 x 400 mm

Dimensions : 620 x 800 x 2040 mm
Raccordement : 230 V / 380W

Art. 094021

C

au lieu de CHF 5'150.00
➤ **CHF 4'375.00**

Pour plaques 600 x 800 mm

Dimensions : 820 x 1000 x 2040 mm
Raccordement : 230 V / 390 W

Art. 094022

D

au lieu de CHF 5'950.00
➤ **CHF 5'055.00**

Congelateur de boulangerie

- Système de réfrigération ventilée avec condensateur à ailettes
- Régulation électronique de la température
- Automatisation de dégivrage avec résistance à la chaleur
- Plage de températures : -24 jusqu'à -12 °C

Pour plaques 650 x 530 mm (GN 2/1)

Dimensions : 750 x 800 x 2040 mm
Raccordement : 230 V / 600 W

Art. 094025

E

au lieu de CHF 4'750.00
➤ **CHF 4'035.00**

Pour plaques 600 x 400 mm

Dimensions : 620 x 800 x 2040 mm
Raccordement : 230 V / 1170 W

Art. 094031

E

au lieu de CHF 5'750.00
➤ **CHF 4'885.00**

Pour plaques 600 x 800 mm

Dimensions : 820 x 1000 x 2040 mm
Raccordement : 230 V / 1200 W

Art. 094032

D

au lieu de CHF 6'550.00
➤ **CHF 5'565.00**

Toujours frais avec des tables réfrigérées pratiques

Tables réfrigérées SAGI

- Plan de travail en acier inox avec dossier
- Affichage digital avec commande électronique ou thermostat
- Dégivrage et évaporation automatiques
- Température ambiante maximale : +40 °C
- Réfrigérant : R134A



Table réfrigérée I-Green, 2 portes GN 1/1

- Plage de température : -2 à +10 °C
- Raccordement : 230 V / 0.29 kW
- Dimensions : (L x P x H)
1400 x 700 x 985 mm

Art. 094094



au lieu de CHF 4'650.00
➤ CHF 3'950.00

Table réfrigérée Pastry & Bakery, 2 portes EN 600 x 400 mm

- Plage de température : -2 à +8 °C
- Raccordement : 230 V / 0.55 kW
- Dimensions : (L x P x H)
600 x 800 x 965 mm

Art. 094062



au lieu de CHF 5'650.00
➤ CHF 4'800.00



Table réfrigérée Universal, 2 portes GN 1/1 + 1 tiroir GN 1/1

- Plage de température : 0 à +10 °C
- Raccordement : 230 V / 0.43 kW
- Dimensions : (L x P x H)
1850 x 700 x 985 mm

Art. 094096



au lieu de CHF 4'950.00
➤ CHF 4'200.00

maint. 15% rabais

Armoire de fermentation entièrement automatique. Pour une production rationnelle et flexible



600 x 400

600 x 800

GN 2/1

Armoire de fermentation entière- ment automatique

- Programmation manuelle ou électronique
- Fonction automatique de dégivrage avec évaporation de l'eau de dégivrage
- Structure à panneaux spéciale pour un processus de fermentation régulier et empêcher le flux d'air de circuler directement sur les aliments
- 20 paires de glissières en L
- Espace de 60 mm
- Système de réfrigération ventilée avec condensateur à ailettes
- Raccordement à l'eau courante, installation à la charge du client
- Isolation 75 mm
- Plage de températures :
-18 jusqu'à +35 °C

Pour plaques 600 x 800 mm

Dimensions : (L x P x H)
820 x 1015 x 2040 mm
Raccordement : 230 V / 1700 W
Art. 094044

Pour plaques 650 x 530 mm (GN 2/1)

Dimensions : (L x P x H)
820 x 1015 x 2040 mm
Raccordement : 230 V / 1700 W
Art. 094045

au lieu de CHF 9'350.00
➤ CHF 7'945.00

Pour plaques 600 x 400 mm

Dimensions : (L x P x H)
620 x 1015 x 2040 mm
Raccordement : 230 V / 1500 W
Art. 094046

au lieu de CHF 8'550.00
➤ CHF 7'265.00

Vitrines haut de gamme de réfrigération et de congélation



Vitrines de réfrigération et de congélation

Plage de température de -22 jusqu'à +5 °C

Art. 095786

KD8V, blanc

Art. 095786.01

KD8A, noir

Art. 095786.02

KD8E, sable

au lieu de CHF 9'350.00

CHF 7'945.00

Vitrine de réfrigération

Plage de température de +5 jusqu'à +10 °C

Art. 095785

KP8V, blanc

Art. 095785.01

KP8A, noir

Art. 095785.02

KP8E, sable

au lieu de CHF 7'450.00

CHF 6'330.00

Vitrines de réfrigération et de congélation Luxor New Style

- Panneau de commande tactile avec éclairage LED et alarme HACCP
- Température ambiante jusqu'à +30 °C
- Réfrigérant : R290
- Réfrigération ventilée
- Panneau de commande tactile avec éclairage LED et alarme HACCP
- Éclairage LED à intensité variable
- 5 plateaux en verre de 700×470 mm
- Roues intégrées et dissimulées
- Dimensions : (L×P×H)
805×645×1840 mm

Nouveau avec éclairage LED réglable et capteur de mouvement!

Vitrine réfrigérée Luxor double

- Plage de température de +2 jusqu'à +10 °C
- Température ambiante jusqu'à +30 °C
- Réfrigération ventilée
- Panneau de commande tactile avec éclairage LED et alarme HACCP
- Portes pneumatiques
- Roues intégrées et dissimulées
- Surface de dépose : (L×P)
1070×410 mm
- Dimensions : (L×P×H)
1200×660×1430 mm
- Raccordement : 230 V

Art. 095673

gris

au lieu de CHF 9'100.00

CHF 7'735.00

Top!



Surgélateur rapide Joy+ – Le modèle d'entrée de gamme



Autres modèles
sur demande !

Surgélateur rapide Joy+

- Exécution en acier inoxydable
- Nouvelle thermodynamique avec réfrigérant R290 pour des performances écologiques
- Refroidissement rapide ou surgélation, à durée définie ou avec sonde de température à cœur
- Mode « Hard » ou « Soft » pour des cycles adaptés aux différents produits
- Panneau de commande avec écran pour une utilisation simple et intuitive
- Dégivrage manuel avec bac de récupération de l'eau de condensation
- Pour bacs GN 1/1 (530 x 325 mm) et plaques EN 600 x 400 mm
- Faible consommation énergétique
- Pieds réglables en hauteur

Surgélateur rapide Joy+ JF51M

Capacité : 5 x GN 1/1 530 x 325 mm
ou EN 600 x 400 mm
Dimensions : (L x P x H) 747 x 725 x 900 mm
Puissance frigorifique : 897 W
Raccordement : 230 V / 820 Watt
Art. 093997 au lieu de CHF 5'650.00
›CHF 4'800.00

Surgélateur rapide Joy+ JF101L

Capacité : 10 x GN 1/1 530 x 325 mm
ou EN 600 x 400 mm
Dimensions : (L x P x H) 800 x 930 x 1860 mm
Puissance frigorifique : 935 W
Raccordement : 400 V / 1900 W
Art. 093996 au lieu de CHF 8'950.00
›CHF 7'605.00

Surgélateur rapide Joy+ JF141L

Capacité : 14 x GN 1/1 530 x 325 mm
ou EN 600 x 400 mm
Dimensions : (L x P x H) 800 x 930 x 2000 mm
Puissance frigorifique : 1317 W
Raccordement : 400 V / 2500 W
Art. 093995 au lieu de CHF 11'750.00
›CHF 9'985.00

Surgélateur rapide Pulse – un auxiliaire indispensable



Autres modèles sur demande !

Surgélateur rapide Pulse

Exécution en inox avec poignée sur toute la hauteur de la porte. Fonctions : refroidissement rapide, surgélation, fermentation, blocage de fermentation, décongélation, etc. Écran tactile 7" avec port USB. Sonde à cœur à 3 capteurs. Mises à jour via clé USB. Dégivrage automatique. Bac à condensats en plastique, pieds inox réglables. Connexion au portail Apolink possible. Porte à charnière gauche.

- Capacité : 10 x GN 2/1 ou 20 x GN 1/1
- Dimensions : (L x P x H) 1040 x 1114 x 1940 mm
- Plage de température : -40 °C / +45 °C intérieur
- Cycle : 72 kg de +90 à +3 °C en 90 min / 40 kg de +90 à -18 °C en 240 min
- Fluide réfrigérant : R290
- Puissance frigorifique : 1317 + 1317 W
- Puissance de chauffage : 900 + 900 W
- Classe climatique : 5 (jusqu'à +40 °C)
- Raccordement : 400 V / 3N 50-60 Hz / 2050 W
- Poids : 285 kg

Surgélateur rapide Pulse PF72S

Puissance frigorifique : 1317 + 1317 W
Art. 093901 au lieu de CHF 14'750.00
›CHF 12'535.00

Surgélateur rapide Pulse PF102S

Puissance frigorifique : 1586 + 1586 W
Art. 093900 au lieu de CHF 15'950.00
›CHF 13'555.00