stm
INDUSTRIAL ELECTRONICS
WATER TECHNOLOGY

**Commencez bien,
mélangez mieux**




DOX 30 / DOMIX 30
DOMIX 30 PLUS

Une gamme simple et polyvalente








DOX 30
DOMIX 30
DOMIX 30 PLUS

Une série simple et polyvalente
Une série simple et polyvalente

La série 30 propose des modèles fonctionnels et compacts

Facile à utiliser et à installer, la série 30 est adaptée aux artisans qui souhaitent garantir précision et répétabilité dans leurs processus de pétrissage. Grâce à leur structure légère et à leur système hydraulique partiellement intégré, les modèles de la série 30 peuvent être améliorés en fonction des besoins.





REGARDER LA VIDÉO DE PRÉSENTATION ET DE PREMIÈRE UTILISATION

REGARDER LA VIDÉO DE PRÉSENTATION ET DE PREMIÈRE UTILISATION

DOX 30
Dosage seul
Dosage uniquement



DOMIX 30
Mélange de base
Mélange de base



DOMIX 30 PLUS
Mélange performant
Mélange haute performance



FACILE À UTILISER
Interface simple et intuitive avec affichage numérique de la quantité et de la température, cette dernière étant mesurée par la sonde interne au dixième de degré près

BONNE PRÉCISION
Tolérances maximales de ±1 % pour le dosage (DOX 30) et de ±1,5 °C (DOMIX 30) ou ±1 °C (DOMIX 30 PLUS) pour le malaxage

1 RECETTE EN MÉMOIRE
La dernière sélection est conservée en mémoire, même en cas de coupure de courant

PLASTIQUE ABS
Structure légère et compacte en plastique ABS

MATÉRIEL CONFIGURABLE
Possibilité d'ajouter 3 entrées avec le kit manuel pour les changements de saison (DOMIX 30/30 PLUS)

INSTALLATION SIMPLE
Kit d'installation et tuyau de dosage de 2,5 m en plastique alimentaire et coudes d'extrémité en acier inoxydable inclus

GESTION À DISTANCE
Grâce aux options : entrées pour START/STOP à distance et interface série RS 485 (uniquement pour le kit de dosage)

INTÉGRATION PARFAITE AVEC LES REFROIDISSEURS STM
Télécommande de pompe incluse, pour une intégration parfaite avec les refroidisseurs d'eau STM

	DOX 30	DOMIX 30	DOMIX 30 PLUS
Alimentation	230 V CA ou 115 V CA ±10 %		
Fréquence	50/60 Hz		
Puissance absorbée	25 VA		
Plage de réglage	-	5÷55 °C (41÷131 °F)	2÷60 °C (36÷140 °F)
Précision de mélange	-	±1,5 °C	±1 °C
Précision de dosage	±1 %		
Température maximale d'entrée	65 °C (149 °F)		
Débit maximal	999,9 L ; 99 lb + 15 oz ; 999,9 lb		
Raccords d'eau	1/2”		3/4”
Raccords de sortie	Tuyau de refoulement en PVC alimentaire avec coudes en acier inoxydable de 16 mm de diamètre Tuyau de refoulement en PVC alimentaire avec coudes en acier inoxydable de 16 mm de diamètre		
Pression maximale	5 bar (72,5 psi)		
Pression minimale	1 bar (14,5 psi)		
Sonde interne	Thermistance PT 1000 de type A		
Fusible d'alimentation	250 V - T 250 mA à retard à 230 V 250 V - T 630 mA à retard à 115 V		
Fusible TLC de la pompe	250 V - F 6,3 A		
Débit à 1 bar et 20 °C	25 L/min (55 lb/min)	15 L/min (33 lb/min)	18 L/min (40 lb/min)
Débit à 5 bars et 20 °C	55 L/min (121 lb/min)	35 L/min (77 lb/min)	40 L/min (88 lb/min)

STM WATER TECHNOLOGY

Un bon départ, un meilleur mélange



STM Water Technology

STM Water Technology est la division de STM qui développe **des produits hautement performants** pour la **gestion de l'eau** dans le processus de fabrication du pain. Grâce à **la synergie** avec le département **STM Control Technology,** nous sommes en mesure de proposer une large gamme de doseurs d'eau et d'huile, de doseurs-mélangeurs et de refroidisseurs d'eau pour répondre **efficacement à tous les besoins :** des modèles les plus simples aux plus innovants **de l'Industrie 4.0,** nous garantissons des performances toujours conformes aux **normes de qualité élevées de STM.**

STM INNOVATION

Nous croyons que l'innovation est le moteur du développement. C'est pourquoi nous investissons continuellement des ressources dans la mise à jour des compétences et des technologies, et nous encourageons notre équipe à adopter une approche multidisciplinaire afin d'identifier des solutions de pointe pour chaque projet.

Nous sommes convaincus que l'innovation est le moteur du développement ; c'est pourquoi nous investissons en permanence dans la mise à jour des compétences et des technologies, et nous encourageons notre équipe à tirer parti des avantages d'une approche multidisciplinaire afin d'identifier des solutions de pointe pour chaque projet.

STM TOTAL QUALITY

Au fil des ans, nous avons développé et continuons d'affiner une méthode d'amélioration continue des processus, précise et rigoureuse, qui nous permet d'offrir à nos clients une qualité et une efficacité maximales, associées à la flexibilité qui fait depuis toujours partie de notre ADN.

Au fil des ans, nous avons mis au point et continuons d'affiner une méthode précise et rigoureuse visant à l'amélioration continue des processus, qui nous permet d'offrir à nos clients la meilleure qualité et la plus grande efficacité, tout en leur garantissant la flexibilité qui fait depuis toujours partie intégrante de notre ADN.

STM SERVICE +

Une équipe d'assistance avec un interlocuteur dédié pour chaque zone géographique, des réponses dans les 24 heures, une garantie produit de 24 mois et des pièces de rechange disponibles pendant au moins 10 ans.

Une équipe d'assistance avec un interlocuteur pour chaque zone géographique, des réponses dans les 24 heures, une garantie produit de 2 ans et des pièces de rechange disponibles pendant au moins 10 ans.